

AXIS

- wysoka dokładność i szybkość ważenia
- solidna, niezawodna konstrukcja
- duży, dobrze widoczny wyświetlacz LED
- ustawiany kąt obrotu i nachylenia wyświetlacza
- funkcje specjalne: sygnalizacja progowa, sumowanie serii ważeń, wpisywana tara, konfiguracja wydruków i inne



BA150C, BA300C - A8

BA30C-BA300C - A6

BA30C, BA60C - A5

seria BA/C

WAGI PLATFORMOWE

wagi z klasą

WAGI PLATFORMOWE seria BA/C

Wagi platformowe serii BA/C to grupa wag przeznaczonych do standardowych zastosowań w przemyśle i handlu.

Wagi cechuje wysoka dokładność i szybkość ważenia. Obsługa wagi jest łatwa i wygodna. Dzięki obrotowemu zamocowaniu miernika wagi jest dobrze widoczny przy każdym ustawieniu wagi. Szalka ze stali o podwyższonej odporności na korozję nałożona jest na platformę z kształtowników stalowych, co zapewnia właściwą sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Dostępne są trzy rozmiary platform oznaczone jako: A5, A6 i A8.



Ustawiany kąt nachylenia miernika

Wszystkie wagi otrzymują pełny zestaw funkcji specjalnych: autozerowanie, liczenie sztuk jednakowych detali, wpisywanie tary, automatyczną transmisję wyników ważenia i inne.

Złącze RS232C pozwala na podłączenie drukarki, etykieciarki lub komputera (w celu drukowania kwitów wagowych, raportów bądź etykiet).

Wszystkie wagi posiadają znak CE i są sprawdzone pod względem metrologicznym. Wzorcowanie lub legalizacja WE (**M**) odbywa się na zamówienie.

Opcje na zamówienie:

- szalka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o zwiększonej grubości
- wyświetlacz LCD
- złącze RS485 lub ethernetowe (sieć komputerowa LAN)
- wyjście analogowe 4-20mA lub 0-10V
- zegar wewnętrzny, selekcja progowa (wyjścia transoptorowe), sumowanie serii ważeń i inne funkcje specjalne

Rozmiar	Platforma SxD	W	Masa wagi	Wysokość słupka
A5	400x400mm	130mm	11kg	850-870mm
A6	400x500mm	125mm	12kg	850-870mm
A8	500x600mm	150mm	25kg	850-870mm

Dane techniczne

Typ wagi	BA30C	BA60C	BA150C	BA300C
Obciążenie (Max)	30kg	60kg	150kg	300kg
Działka odczytowa (d)	10g	20g	50g	100g
Działka legalizacyjna (e)	*1-5g	*2-5-10g	*10g	*10g
Zakres tarowania	-30kg	-60kg	-150kg	-300kg
Klasa dokładności	III			
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C			
Czas ważenia	<3s			
Wymiary platformy	A5, A6		A6, A8	
Zasilanie	~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A			
Stopień ochronny czujnika	IP65			

* bez możliwości legalizacji